


図 3 縦向き基準用円柱型パンゼンダ

P&I RT-300 (mm)



- 全寸法：1000mm×1000mm
 重 量：100kg（本体のみ）
 設置場所：屋内・屋外（直射日光・雨・雪・霜・凍結に耐える）
 使 用：1000mm幅
 取付：壁・天井・床
 備 考：2ヶ所から調整可能
 ※調整範囲は約±50mm

- ※本製品は次の注意事項**
 1. 設置する場所が水平で安定した状態であること。
 2. 設置する場所が直射日光・雨・雪・霜・凍結に耐えること。
 3. 設置する場所が2ヶ所から調整可能であること。



図 4 横向き基準用円柱型パンゼンダ

P&I RT-300 (mm)



新規格規格にパンタモニターで確認可能な
調整範囲の要件が追加されました。

調整範囲が中心から±50mmの範囲内に調整できる
 (P&I RT-300は調整範囲が約±50mmの範囲内に調整可能であること)

- 全寸法：1000mm×1000mm
 重 量：100kg（本体のみ）
 設置場所：屋内・屋外（直射日光・雨・雪・霜・凍結に耐える）
 使 用：1000mm幅
 取付：壁・天井・床
 備 考：2ヶ所から調整可能

- ※本製品は次の注意事項**
 1. 設置する場所が水平で安定した状態であること。
 2. 設置する場所が直射日光・雨・雪・霜・凍結に耐えること。
 3. 設置する場所が2ヶ所から調整可能であること。

■検査機器の整備

¥1,750,000



SH-1004

サイドスリップテスト

SH-1005

フーロシターターテスト

SH-1001

ヘッドライトテスト

SH-1002

オバシメータ

SH-1003

COHCテスト

SH-1006

騒音計

SH-1007

音圧計

※SH-1004～SH-1007は、お客様
ご自身のクルマで、整備工場へお持ち込みいただき
検査いたします。

■作業場の整備

¥2,500,000



屋内作業作業場



SH-1008

屋内機車作業場

SH-1009

部品整備作業場

SH-1010

完成検査場

SH-1011

車両置場

SH-1012

洗車場

SH-1013

機械加工場

※SH-1010～SH-1013は、お客様
ご自身のクルマで、整備工場へお持ち込みいただき
検査いたします。

※1 本工場の整備工場は、お客様のクルマの安全と安心のために、最新の設備と技術で整備いたします。

■工場標準用洗車機整備

7000型標準用洗車機（標準仕様）整備

- ①「洗車機標準仕様」用洗車機
※1.7000型標準用洗車機



SH-1014

¥4,500,000

- ②「洗車機標準仕様」用洗車機
※1.7000型標準用洗車機



SH-1015

¥5,100,000

- ③洗車機の整備
※1.7000型標準用洗車機

SH-1016

¥6,800,000

完成検査場

- ④洗車機の整備
※1.7000型標準用洗車機

SH-1017

¥4,800,000

車検・点検・整備

※1 本工場の洗車機は、お客様のクルマの安全と安心のために、最新の設備と技術で整備いたします。
※2 本工場の洗車機は、お客様のクルマの安全と安心のために、最新の設備と技術で整備いたします。
※3 本工場の洗車機は、お客様のクルマの安全と安心のために、最新の設備と技術で整備いたします。
※4 本工場の洗車機は、お客様のクルマの安全と安心のために、最新の設備と技術で整備いたします。

※5 本工場の洗車機は、お客様のクルマの安全と安心のために、最新の設備と技術で整備いたします。